

Használati-kezelési útmutató
Beltéri padlóburkolatok

Az építési termék gyártója:

ERDÉRT-TUzsÉR Zrt.
H-4623 Tuzsér, külterület
Cg: 15-10-040345

Beltéri fapadló, hajópadló

A termék rendeltetési célja: Beltéri padlóburkolat tömör fából.

Anyaga: Vörösfenyő, borovi fenyő és lucfenyő. (A lucfenyőt csak kevésbé használt helységekbe, háló és vendégszobába ajánljuk).

Gyártás időpontja: lásd a termékjelölésen

Egység csomag mennyisége: Lásd a termék címkén

Műszaki adatok. Harmonizált szabvány MSZ EN 14342:2013

Méreték.

Hajópadló:

- vastagság 19, 22 (rendelésre 34, 45) mm
- szélesség 96, 116, 146 mm
- hosszúság 2-6 m

Nedvesség tartalom: 9±2%

Felületi megjelenést: lásd a csomagoláson

(A felületi megjelenés besorolásáról a honlapunkon tájékozódhat: (<http://www.erdert.hu/termekvalasztek.php>.)

Szavatossági idő: A ptk. vonatkozó rendelkezése alapján 2 év.

A szavatossági igény érvényesítéséhez kérjük a vásárlást igazoló számla vagy fizetési bizonylat bemutatását. Esetleges panaszával kérjük írásban forduljon az eladóhoz, a hiba pontos leírásával.

A Szavatosság vonatkozik:

- az Ön által megvásárolt termék szabvány szerinti megfelelőségére,
- a teljesítménynyilatkozatban rögzített termékjellemzőkre.

A szavatossági igény nem érvényesíthető:

- nem a leírt felhasználási területre történő beépítés esetén,
- a beépített hibás elemekre (ezeket cseréljük, ha megfelelő módon szakszerűen tároljták),
- szakszerűtlen tárolásból eredő és beépítési hibákra,
- karbantartás elmulasztásából származó hibákra,
- a beépítés után keletkezett külső mechanikai sérülésekre.

Figyelem: A beépítésre vonatkozó útmutatónk kizárólag TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ, a beépítést megfelelő felkészültséggel rendelkező SZAKEMBER végezze, az építmény szerkezetének és az építés technológiájának ismeretében. A belső téri fa padlóburkolat szellőzetlen, nedves zárt terek és szélsőséges klímaviszonyokat mutató helységeknél deformációk fordulhatnak elő.

Beépítési javaslat.

Fektetés előtt győződjön meg arról, hogy a hordozó felület megfelelően szilárd, egyenletes, pormentes és száraz legyen. A padló csomagolásának kibontását követően minden darabot át kell vizsgálni, beépíteni csak a mindenben megfelelő elemeket szabad. Az esetlegesen leszállított hibás darabokat el kell különíteni.

A vásárlást követően a fóliázott kötegből kibontott hajópadlót helyezze lazán a burkolni kívánt helyiségbe, és tárolja ott legalább 3-5 napon keresztül (borovi ill. vörösfenyő fajoknál ez 10-12 nap is lehet), hogy átvehesse az ottani klímát - egyensúlyi fanedvességű állapotot (ideális az átlagos szobai környezet, a cca. 20C°-os hőmérséklet és 65 %-os páratartalom).

A belső téri fa padlózatot ragasztott, vagy párnafára rögzített kivitelben készíthetjük el.

A beépítést szakember végezze a megrendelői igények és a padlóburkolatok elkészítésére vonatkozó szakmai ismeretek birtokában. A beépítésért a beépítőt terheli a szavatossági kötelezettség.

Különösen a ragasztott technológia esetén kell ügyelni arra, hogy a hordozó felület teljes keresztmetszetében száraz legyen.

Felületkezelés és karbantartás

Termékeink natúr, kezeletlen felülettel kerülnek forgalomba, ezért még a beépítés előtt felületkezelésre van szükség.

A felületkezelést bármely belső térre alkalmas felületkezelő anyaggal el lehet végezni a felületkezelő anyaghoz mellékelt használati-kezelési útmutató szerint. A felületkezelő anyaggal nem csak a járó felületet, hanem az alsó síkot és a végeket is legalább egy rétegben felületkezelní kell, a csap és a horony kivételével. Járófelületen az első réteg felhordását követően köztes csiszolást kell végezni, hogy a felhúzott szálakat el lehessen távolítani így sima felülethez juthatunk. A burkolat elhelyezésétől függően a felületkezelést felcsiszolással együtt időközönként meg kell ismételni.

Ha megfelelően ápolja, a belső téri padlót, előnyeit sok éven keresztül élvezheti! Ezért a járó felületeket megfelelő időközönként faápoló szerrel kell kezelni az ápolószeren feltüntetett útmutató szerint.

A felület mechanikai sérüléseinek megelőzése érdekében kerülni kell az erős pontszerű terheléseket (pl. túsarkú cipő) és a nehéz tárgyak (bútorok) okozta károsodásokat. Tartsa a kültéri burkolatot tisztán. Tisztításhoz ne használjon szemcsés, illetve egyéb maró hatású oldatot, mivel az károsíthatja a felületet. A burkolat penészesedésre nem hajlamos, de ne feledje, a penész mindenhol megjelenik ahol huzamosabb ideig pangó nedvesség van ezért különösen a zárt, vagy takart területeken gondoskodni kell a megfelelő szellőztetés biztosításáról. Az esetlegesen megjelenő penészesedést az üzletekben kapható eltávolító szerekkel a rajtuk feltüntetett útmutató szerint távolítsa el.

FONTOS:

A fenti útmutatás általános javaslatokat tartalmaz. Nem helyettesíti a szerkezeti és kivitelezési tervezést. Minden esetben ellenőrizni kell, hogy a tudnivalók megfelelnek a helyi építési szabályozásnak és előírásoknak

Figyelem:

Az útmutatóban rögzített környezeti és használati körülményektől eltérni nem szabad, az ebből eredő elváltozások és károsodások keletkezése esetén szavatossági kötelezettségünk megszűnik.